POMPE MKBVS






La simplicité absolue, idéale pour un fonctionnement en continue en vitesse lente ou autre, et avec système automatisé.









- Pompe économe, débit adaptable aux besoins de filtration
- Contrôle et réglage faciles sur la pompe
- Moteur synchrone multisécurité :
 - -sur-intensité
 - -sur ou sous tension
- Pavé numérique de contrôle
- Utilisation indépendante ou compatible avec e.Dro, YnBlue ou WA'Yne
- Amorçage : réglage du temps d'amorçage de 1 à 10 minutes.
 Possibilité de choisir la vitesse souhaitée du moteur jusqu'à 2850 tr/min
- 3 vitesses : chaque vitesse est réglable afin de s'adapter au mieux aux besoins de l'installation.
- Câble de commande d'origine permettant un contrôle externe par contacts secs des vitesses et arrêt de la pompe








Conditionnement: L. 605 x H. 340 x P. 265 mm





CODE	MODÈLE	CV	INTENSITÉ MAX	TENSION	PUISSANCE P1	POIDS	TYPE DE RACCORD	HAUTEUR (M)						
			(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	6	8	10	12	14	16
600156-1	Pompe MKB-VS (moteur synchrone) 1,1 kW	1,5	4	230	1100	14	50/63	26	22	17	10	3		
600155	Pompe MKB-VS (moteur synchrone) 2,2 kW	3	8	230	2200	23	63		41	32	27	22	17	5
								Débit (m³/h)						