

Ansaugung tiefliegend / aspiration basse

Profitieren Sie von der optimalen Leistung Ihrer **Gegenstromanlage** durch die Installation einer Bodenabsaugung an der Fassade. Diese geschlossene Komponente kann auch einen herkömmlichen **Bodenablauf** (oder ein **Ansauggitter** bei vertikaler Installation) ersetzen.

- Durchflussmenge: 25,8 m³/h bei einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s
- ABS-Material
- Bis zu drei Ø50 mm-Auslässe für die geschlossene Version zum Einbetonieren und zwei Ø50 oder Ø63 mm-Auslässe für die Wandmontage

Bénéficiez des performances optimales de votre nage à contre-courant en complétant votre façade par une aspiration basse. Cette pièce à sceller peut également remplacer une bonde de fond classique (ou grille d'aspiration en pose verticale)

- Débit 25.8 m3/h pour une vitesse de 0.5 m/s
- Matière ABS
- Jusqu'à 3 sorties Ø50mm pour la version à sceller (béton) et 2 sorties Ø50mm ou Ø63mm pour la version à fixer

Pack 1 Einbauteil
Pack 1 Pièce à sceller



Beton/Beton-Folie

béton/béton liner



Einstückbecken mit Gegenflansch

coque avec bride



Paneel-Folie / Holz

panneau-liner / bois



+ Pack 2 Deckel
+ Pack 2 Couvercle

Deckel auch in Edelstahl lieferbar

Couvercle livrable en inox



Kann vertikal oder horizontal als Bodenablauf montiert werden

Pose possible à la verticale ou en bonde de fond

