

WELFILTER

Kartuschenfiltersystem, ideal für Aufstellpools



Kompaktes Design

Die Welfilter-Serie (C2 bis C7) ist für alle Schwimmbadarten und -grössen geeignet (die Installation muss stets unterhalb des Wasserspiegels erfolgen).

Kompatibel mit Standardfilterkartuschen

50 mm Ein-/Auslassdurchmesser (Klebeverbindung)

Lieferung mit 38 mm Reduzierstück mit Nut (Klebeverbindung)

Betrieb mit Unterdruck

Der Filter wird zwischen Skimmer und Pumpe positioniert und arbeitet mit einem zulässigen Unterdruck von -0,6 bar.



15-Mikron-Filtrationsfeinheit

Anschluss vor der Pumpe auf der Saugseite

Einfacher und wassersparender Reinigungsmodus



	Code
WELFILTER C2 (max. 5 m³/h)	2FWWF2
WELFILTER C3 (max. 12,5 m³/h)	2FWWF3
WELFILTER C5 (max. 16 m³/h)	2FWWF5
WELFILTER C6 (max. 20 m³/h)	2FWWF6
WELFILTER C7 (max. 24 m³/h)	2FWWF7

Kartusche	L = mm	
C2	250	2FWZCECS2
C3	375	2FWZCECS3
C5	500	2FWZCECS5
C6	625	2FWZCECS6
C7	750	2FWZCECS7



Für die Reinigung zu Saisonbeginn oder nach starkem Wind:
Setzen Sie anstelle der Filterkartusche einen Weltibag ein, um groben Schmutz aus dem Wasser mühelos aufzufangen.

WELTIBAG	L = mm	
P2	327	1SKZ-WB2
P3	457	1SKZ-WB3
P5	582	1SKZ-WB5
P6	702	1SKZ-WB6
P7	832	1SKZ-WB7