

Filtration à cartouche idéale pour piscine hors-sol



- Peu encombrant
 - Du C2 au C7, la gamme Welfiltre s'adapte à tous types et taille de bassin (en veillant à toujours l'installer au-dessous du niveau d'eau du bassin)
 - Compatible cartouches classiques
 - Entrée/sortie ø 50 mm à coller
 - Livré avec une réduction cannelée ø 38mm à coller
 - Fonctionnement en dépression
 - Filtre à positionner entre le skimmer et la pompe qui fonctionne en dépression de fonctionnement admissible de -0.6 bar
- ✓ Finesse de filtration de 15 microns
 ✓ Se connecte avant la pompe sur l'aspiration
 ✓ Mode de nettoyage simple et économique en eau



	Code
WELFILTRE C2 (max. 5 m³/h)	2FWWF2
WELFILTRE C3 (max. 12,5 m³/h)	2FWWF3
WELFILTRE C5 (max. 16 m³/h)	2FWWF5
WELFILTRE C6 (max. 20 m³/h)	2FWWF6
WELFILTRE C7 (max. 24 m³/h)	2FWWF7

Cartouches	L = mm	
C2	250	2FWZCECS2
C3	375	2FWZCECS3
C5	500	2FWZCECS5
C6	625	2FWZCECS6
C7	750	2FWZCECS7



Pour les nettoyages de début de saison ou après un coup de vent :
 Installer un Weltibag à la place de la cartouche pour collecter
 facilement tous les gros débris en suspension dans l'eau.

WELTIBAG	L = mm	
P2	327	1SKZ-WB2
P3	457	1SKZ-WB3
P5	582	1SKZ-WB5
P6	702	1SKZ-WB6
P7	832	1SKZ-WB7