




- Chlorbeständig
- Salzwasserbeständig
- Fleckenabweisend
- Biologisch neutral
- Einfache Installation
- Leichtes Material
- Résistance au chlore
- Résistance à l'eau salée
- Antitache
- Biologiquement neutre
- Facilité d'installation
- Légèreté du matériau




Vereinfachte Installation

- Schnelle und einfache Installation.
- Aufwändige Betonfertigteile entfallen.



Schutz und Isolation

- Schützt die Auskleidung vor Schimmelbildung im Beton (besonders effektiv bei Renovierungen).
- Verhindert das Eindringen von Klebstoff und Bakterien in die Auskleidung.



Flexibilität und Komfort

- Verhindert Faltenbildung beim Betreten schrägen Bädern, wo der Badegast wieder ins Wasser tritt.
- Ausgezeichnete Langzeitstabilität (100 % Polyethylen mit geschlossenem zellulären Struktur).

Ausführungen

ECO: grau

5 mm: Rolle 100 x 1.5 m, 10 mm: Rolle 50 x 1.5 m

STANDARD: Blau


5 mm: Rolle 50 x 1.5 m, 10 mm: Rolle 50 x 1.5 m

Installation simplifiée

- Mise en oeuvre simple et rapide.
- Évite de longues heures de finition du radier.

Protection & isolation

- Protège le liner contre le développement de moisissures dans le béton (très efficace pour la rénovation).
- Supprime la migration de la colle et des bactéries vers le liner



Souplesse & confort

- Supprime les risques de plis à l'usage dans les pentes où le baigneur reprend pied.
- Grande stabilité dans le temps (structure cellulaire fermée 100 % polyéthylène).

Exécutions

ECO: grau

5 mm: rouleau 100 x 1.5 m, et 10 mm: rouleau 50 x 1.5 m

STANDARD bleu

5 mm: rouleau 50 x 1.5 m, et 10 mm: rouleau 50 x 1.5 m

Für den Beckenboden 10 mm Schaumstoff verwenden; für die Wände und die Treppe 5 mm Schaumstoff verwenden.