



Berechnungsbeispiel: Pool 3.30 x 7.20 m = Preis berechnen für 3.50 x 7.50 m

Pool	A					B	C		D	E	
Breite	Code	A1A1	A1A2	A1PVC	A1PC	A1Z-BÜ	A1Z-BEF		D'autres options voir en bas	A1V-OF	A1T-OF
2 m	-20	2'930.00	3'120.00	220.00	590.00	80.00 / m	280.00	110.00		810.00	
2.5 m	-25	3'000.00	3'210.00	230.00	620.00		420.00	130.00		830.00	
3 m	-30	3'090.00	3'290.00	240.00	650.00			190.00		860.00	
3.5 m	-35	3'160.00	3'370.00	260.00	690.00					260.00	1'000.00
4 m	-40	3'270.00	3'450.00	280.00	740.00			560.00			320.00
4.5 m	-45	3'350.00	3'560.00	310.00	820.00						
5 m	-50	3'470.00	3'680.00	340.00	900.00						
5.5 m	-55	3'600.00	3'800.00	370.00	1'000.00						
6 m	-60	3'730.00	3'930.00	410.00	1'080.00						
		Aufrollvorrichtung			Lamellen				Logistik		

A Aufrollvorrichtung

Automatische Rollladenabdeckung OBERFLUR mit Endsaltern. Achse ø 160 mm Aluminium eloxiert. Wahlweise mit weisser oder anthrazitgrauer ABS-Abdeckung und weissem, hellgrauem oder grünem Sockel. Verstellbare Füße gleichen Unebenheiten im Boden aus.

Steuerung per Smartphone über die APF Connect App. Bedienfeld direkt am Sockel, ersetzt den Schlüsselschalter

A1A1	Version mit Elektroanschluss , 220V/24V-Anschlusskasten, Kommunikationsanschlüsse für Salzelektrolyseur. Anschluss an eine 220V-Steckdose.
A1A2	Version mit Batterieantrieb . Langlebiger 5-Ah-Lithium-Akku (bis zu 50 Zyklen für einen 8 x 4 m grossen Pool)

B Lamellen mit Abschlusskappen 20 mm, Preis / m Bad Länge

A1PVC	Lamellen PVC opaque	Weiss, Hellgrau, Mittelgrau, Beige, Blau
A1PC	Lamellen Polycarbonat Polycarbonate Solar	Metall Nacht oder Kristall
A1Z-BÜ	Alle Lamellen	Seitliche Bürsten in Lamellenfarbe, Optional , Preis pro Laufmeter Poollänge

C Sicherheitsclips zur Befestigung auf Bassinrand

A1Z-BEF | Optional, nötig, wenn standardmässig gelieferte Clips (Befestigung auf Bassinwand) nicht verwendet werden können

D Weitere Optionen

Artikel	Code	CHF/St.
Zusätzliche Batterie AG Smart 700	A1A2Z-BA	230.00
Fernsteuerung AG Smart 700	A1A3Z-FS	58.00

E Logistik

A1V-OF	Verpackung
A1T-OF	Lieferung franco Ihr Lager, inkl. Verzollungskosten




A1Z-BÜ

Seitliche Bürsten, Farbe wie Lamellen



Sicherheitsclips
Wandbefestigung
Standard inkl.



A1Z-BEF
Sicherheitsclips
Befestigung Bassinrand
Mehrpreis



A1A2Z-BA

Zusätzliche Batterie
Ca. 100 Zyklen



A1A3Z-FS

Fernsteuerung



Hochleistungs-Lithiumbatterie.

Aussergewöhnliche Autonomie: bis zu 100 Ladezyklen mit einer zweiten Batterie – ideal für täglich genutzte Pools.

Fortschrittliche Technologie ohne Schlüsselschalter

Erhöhter Komfort: Sanftes Öffnen und Schliessen ohne Einschränkungen dank integrierter Fernbedienung.

Dezentes Design

Die klaren Linien der automatischen Oberflurabdeckung AG Smart 700 passen zu hochwertigen Umgebungen und werten den Pool sofort auf.

Ein Abdeckung, zwei Versionen

Dieses Modell ist in kabelgebundener oder batteriebetriebener Ausführung erhältlich und bietet somit maximale Flexibilität für verschiedene Projekte.

Maximale Beckenabmessungen: 12 x 6 m.

Stromversorgung

Elektrisch oder mit einer 5-Ah-Lithiumbatterie (bis zu 50 Zyklen für einen 8 x 4 m grossen Pool oder 100 Zyklen mit einer optionalen Zusatzbatterie).

Einfache Installation

Justierpunkte an der Fusssohle zur Anpassung an unebenen Untergrund.

Steuerung

Über ein Smartphone mithilfe der APF Connect App (oder über eine optionale Funkfernbedienung) Bedienfeld direkt am Sockel anstelle des Schlüsselschalters.

HAUBE weiss



Stütze Weiss



Stütze Mittelgrau



Stütze Anthrazit-Grau



Stütze Salbeigrün

HAUBE Mittelgrau



Stütze Weiss



Stütze Mittelgrau



Stütze Anthrazit-Grau



Stütze Salbeigrün

Lamellen PVC opak

Zu den Vorteilen von PVC-Lamellen gehört erstens, dass sie die Photosynthese verhindern und das Algenwachstum einschränken. Ausserdem reduzieren sie die Wasserverdunstung deutlich, was die Pflege erleichtert.



Weiss



Sand



Hellgrau



Mittelgrau



Blau



Lamellen Polycarbonat et Polycarbonat solar

Polycarbonat-Lamellen sind transparent und weniger undurchsichtig, was den Vorteil hat, einen Treibhauseffekt zu erzeugen, der die Wassertemperatur aufrechterhält. Das verleiht ihnen extreme Stärke und Solidität, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Polycarbonat



Metall

Polycarbonat solare



Nacht



Kristall



ABMESSUNGEN	Breite 71,4 mm und Dicke 17 mm
KAMMERN	Drei Kammern, die durch industriell verschweisste Stopfen verschlossen sind.
MATERIUE	Opakes PVC, Solar-PVC, Polycarbonat und Solar-Polycarbonat
FINISH LAMELLEN	Abnehmbare 20-mm-Abschlusskappen (farblich passend) PVC-Bürsten-Abschlusskappen (optional)
FINISH ABDECKUNG	Stufenschnitt oder glatter Schnitt (ausser Polycarbonat-Lamellen) für Rollladenpanzer und Treppe
KOMPATIBILITÄT	Kompatibel mit Salzelektrolyseanlagen Die Polycarbonat-Lamellen sind nicht mit der Brombehandlung kompatibel.
MONTAGE	Vor Ort, durch Einrasten (mithilfe eines Doppelhakens)

Schwimmbad mit Überlaufrinne



Pendelgleiter

A1Z-PG

150.00

Damit sich die Abdeckung während des Betriebs der Filteranlage nicht über die Überlaufrinne schiebt, muss ein Führungssystem mit einem Führungssystem montiert werden.

Installieren Sie alle 2 Meter einen Pendelgleiter auf der Überlaufseite.

Manuelle Sicherheitsvorrichtungen

Sicherheitsclips zur Wandmontage (Standard)



Sicherheitsclips zur Montage auf Beckenrand (Optional)



Abschlusskappen 20 mm (Standard)
Seitliche Bürsten (Optional)

