



Méthode de calcul: Pool 3.30 x 7.20 m = Prix pour 3.50 x 7.50 m

Pool	A					B	C		D	E		
Largeur	Code	A1A1	A1A2	A1PVC	A1PC	A1Z-BÜ	A1Z-BEF		D'autres options voir en bas	A1V-OF	A1T-OF	
2 m	-20	2'930.00	3'120.00	220.00	590.00	80.00 / m	280.00			110.00	810.00	
2.5 m	-25	3'000.00	3'210.00	230.00	620.00					420.00	130.00	830.00
3 m	-30	3'090.00	3'290.00	240.00	650.00		190.00				860.00	
3.5 m	-35	3'160.00	3'370.00	260.00	690.00						260.00	1'000.00
4 m	-40	3'270.00	3'450.00	280.00	740.00							320.00
4.5 m	-45	3'350.00	3'560.00	310.00	820.00						560.00	
5 m	-50	3'470.00	3'680.00	340.00	900.00							
5.5 m	-55	3'600.00	3'800.00	370.00	1'000.00							
6 m	-60	3'730.00	3'930.00	410.00	1'080.00							
		Enrouleur			Lames					Logistique		

A Mécanisme d'enroulement

Couverture automatique HORS-SOL avec fins de course. Axe ø 160 mm aluminium anodisé. Choix entre capot ABS blanc ou gris anthracite et embase blanc, gris clair ou vert. Plots de réglage pour s'adapter aux irrégularités du sol.

Pilotage par Smartphone via APF Connect App. Panneau de contrôle directement sur le pied en remplacement du bouton à clé

A1A1	Version filaire : coffre électrique 220 V / 24 V, bornes de communication électrolyseur au sel. Raccord sur une prise 220 V
A1A2	Version batterie . Batterie lithium 5 Ah long-life (jusqu'à 50 cycles pour un bassin 8 x 4 m)

B Lames: par défaut lames PVC opaques

A1PVC	Lamelles PVC opaque	Blanc, Gris claire, Bris moyen, Sable, Bleu
A1PC	Lamelles Polycarbonate polycarbonate solaires	Métal Nuit, Cristal
A1Z-BÜ	Toute les lamelles	Brosses latérales en option, prix par m longueur de la piscine

C Pontets de fixation sur arase

A1Z-BEF | En option., si les pontets de fixation sur parois (par défaut) ne peuvent pas être utilisés

D Autres options

Article	Code	CHF/St.
Batterie supplémentaire AG Smart 700	A1A2Z-BA	230.00
Télécommande AG Smart 700	A1A3Z-FS	58.00

E Logistique

A1V-OF	Emballage
A1T-OF	Livraison franco votre dépôt, frais de dédouanement inclus




A1Z-BÜ

Brosses latérales, couleurs de lamelles



Pontets de fixation
Sur parois
Par défaut



A1Z-BEF
Pontets de fixation
Sur arase
Supplément



A1A2Z-BA

Batterie supplémentaire
Env.. 100 cycles



A1A3Z-FS

Télécommande



Batterie lithium ultra-performante

Autonomie exceptionnelle : jusqu'à 100 cycles avec l'ajout d'une deuxième batterie — idéal pour les bassins utilisés quotidiennement.

Technologie avancée sans clé

Gain de confort : une ouverture/fermeture fluide, sans contrainte grâce à une commande à distance intégrée.

Design discret

Les lignes épurées de la couverture automatique hors sol AG Smart 700 s'adaptent aux environnements premium et valorisent immédiatement le bassin.

Une couverture, deux versions

Celle-ci se décline en version filaire ou à batterie, offrant une flexibilité totale aux différents projets.

Dimensions maxi bassin: 12 x 6 m.

Alimentation

Électrique ou à batterie lithium 5 Ah (jusqu'à 50 cycles pour un bassin 8 x 4 m ou 100 cycles avec une batterie supplémentaire en option).

Facilité d'installation

Plots de réglages sur la face inférieure du pied afin de s'adapter aux irrégularités du sol.

Pilotage

Par smartphone via l'app APF Connect (ou par télécommande RF en option) Panneau de contrôle directement sur le pied en remplacement du bouton à clé.

CAPOT BLANC



Poteau blanc



Poteau gris moyen



Poteau gris anthracite



Poteau vert sauge

CAPOT GRIS MOYEN



Poteau blanc



Poteau gris moyen



Poteau gris anthracite



Poteau vert sauge

Lames PVC opaques

Nos lames en PVC opaques sont des lames monomatières.

Parmi les atouts des lames PVC, le premier est qu'elles empêchent le phénomène de photosynthèse et limitent le développement des algues. De plus, elles réduisent considérablement l'évaporation de l'eau ce qui facilite l'entretien.



Blanc



Sable



Gris Claire



Gris Moyen



Bleu



Lames Polycarbonate et Polycarbonate solaire

Nos lames polycarbonate sont, quant à elles, bi-matière.

Les lames polycarbonate sont transparentes et moins opaques, ce qui a pour intérêt de créer un effet de serre réussissant à maintenir la température de l'eau. Ceci leur confère résistance extrême et solidité pour ainsi augmenter leur durée de vie.

Polycarbonate



Métal Polycarbonate

Polycarbonate solaire



Nuit

Polycarbonate solaire



Cristal

Polycarbonate solaire



DIMENSIONS	Largeur 71,4 mm et épaisseur 17 mm
COMPARTIMENTS	Trois compartiments étanchés par bouchons soudés industriellement
MATIÈRE	PVC opaque, PVC solaire, polycarbonate et polycarbonate solaire
FINITIONS DE LAMES	Ailettes 20 mm amovibles assorties Ailettes brosse en PVC (en option)
FINITION DE TABLIER	Découpe équerre ou lisse (sauf lames polycarbonate) pour tablier et escalier
COMPATIBILITÉ	Compatibles électrolyseurs au sel Les lames polycarbonate ne sont pas compatibles avec un traitement au brome
ASSEMBLAGE	Sur place par encliquetage (par un double crochet)

Piscine à débordement



PIGE DE DÉBORDEMENT (l'ensemble)

A1Z-PG

150.00

Un système de guidage doit accompagner la couverture automatique pour maintenir le tablier en place quand la filtration est en route.


Prévoir une pige de débordement tous les 2 mètres, côté débordement.

Dispositifs manuels de sécurité

PONTETS DE FIXATION SUR PAROI (par défaut)



PONTETS DE FIXATION SUR ARASE (par option)



Ailettes de 20 mm par défaut
Brosses latérales (par Option)

